

## LED FÜRDŐSZOBAI TÜKÖR

ŐRÍZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS SZEMPONTJÁBÓL

# KEZDÉS ELŐTT

Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót, hogy hivatkozni tudjon rá a beszerelés alatt, hogy biztosítsa a biztonságos és helyes felszerelését a tükörnek.

## A csomag tartalma

- LED okos tükör
- Beszerelési útmutató




## Megjegyzés

- Kérjük ne helyezze áram alá a beszerelés alatt.
- Ne helyezzen éles és kemény tárgyat a tükörre a használat közben.
- Erősen ajánlott, hogy szakember végezze el a tükör felszerelését.
- Minimum két ember szükséges a tükör beszereléséhez.
- Ne függesse fel a tükröt LED profilokra, bútor darabokra vagy a plafonra. A termék kizárólag falra helyezhető.
- A termék kompatibilis fényerő szabályzóval.


# FUNKCIÓGOMBOK

 Fény/Fényerőszabályzó kapcsoló  Páramentesítő kapcsoló


## 1.Fény le/fel


Áram alatt, röviden tartsa a  gombot, hogy felkapcsolja a fényt. Nyomja meg egyszer a  , hogy megváltoztassa a fényhőmérsékletet. végül tartsa röviden lenyomva a  gombot hogy kikapcsolja a fényt.

## 2.Fényerőszabályzó

Miután felkapcsolta a tükröt, tartsa lenyomva a  gombot, hogy beállítsa az erejét a fénynek

## 3.Idő alaphelyzetbe állítása

Áramra helyezés után fehér fény jelzi a kikapcsolt állapotot  . A gomb egyszeri lenyomásával a fény kékre vált, ezzel jelezve a bekapcsolt állapotot.

Az idő beállításához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg az idő kijelzője el nem kezd villogni. A gomb nyomogatásával az óra 0-tól 24-ig lép folyamatosan körbe. Ha 3 másodpercig nem végzett műveletet, a perc jelző elkezd villogni, majd a gomb további lenyomásával a perc 0 és 60 között váltakozik.

Tartsa hosszan lenyomva a  gombot, hogy befejezze a beállítást.



# TERMÉK ÁBRA



## BESZERELÉS MENETE

### 1.lépés

Nyissa ki a dobozt és bizonyosodjon meg róla, hogy a lent szereplő alkatrészek benne vannak a csomagban



### 1. Szerelje össze az alumíniumötvözet tartót:

Szerelje össze az alumínium rudakat a diagram szerint, ügyelve arra, hogy a csatlakozó végek a megfelelő irányba nézzenek.

Csatlakoztassa a tartó összes elemét, és ellenőrizze, hogy a kapcsolatok szorosak legyenek, valamint az egész tartószerkezet ne lazuljon meg. Ha van fő tartórúd és kiegészítő tartók, azokat is megfelelő sorrendben, egyenként illessze össze, hogy a szerkezet stabil és kiegyensúlyozott legyen.

### 2. Szerelje fel a teljes hosszúságú tükröt:

Ha a tükröt csavarokkal kell az alumínium tartóra rögzíteni, először igazítsa a tükröt a tartó furataihoz, majd csavarhúzóval húzza meg a csavarokat, hogy a tükör biztonságosan rögzítve legyen.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A védőfólia maradványainak eltávolításához használjon oldószert, acetont vagy körömlakklemosót
- Csak üvegfelületek tisztítására alkalmas szert, illetve száraz mikroszálaskendőt használjon a tükör mindennapos karbantartásához.
- Ne tisztítsa az üveget szilikontartalmú vagy savas vegyszerekkel. Az ilyen tisztítószerke károsíthatják a tükör felületét és idővel korróziót okozhatnak.
- Kérjük kapcsolja le az áramellátást, ha a tükröt huzamosabb ideig nem használja

**KÉRJÜK ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HIVATKOZÁS SZEMPONTJÁBÓL**



**IP44**